

Modell		Goa SC 4x4	GOA DC 4x4	GOA GLX
<b>Motor</b>				
Typ		4 Zylinder in Reihe		
Bohrung / Hub		85 x 96 mm		
Verdichtungsverhältnis		17,5:1		
Einspritzsystem		Commonrail-System		
<b>Leistung</b>				
Max. Leistung		120 PS / 88 kw @ 4000 U/min		
Max. Drehmoment		290 Nm @ 1600-2800 U/min		
Höchstgeschwindigkeit		150 km/h		
Treibstoffverbrauch	innerstädtisch l/ 100 km	9,2	9,2	8,9
	Überland l / 100 km	7,7	7,7	7,5
	Kombiniert l / 100 km	8,2	8,2	7,9
CO <sup>2</sup> Emissionen	Stadt g/km	242 g	242 g	233 g
	Überland g/km	199 g	199 g	189 g
	Kombiniert g/km	215 g	215 g	199 g
<b>Antrieb</b>				
Heckantrieb		•		
Allrad elektrisch zuschaltbar		•		
Untersetzungsgetriebe elektrisch zuschaltbar		1:2,48		
<b>Fahrwerk</b>				
Lenkung		Zahnstangenlenkung hydraulisch unterstützt		
Radaufhängung	vorne	Doppelquerlenker mit Federbein und Stabilisator		
	hinten	Starrachse mit Blattfedern		Starrachse mit Spiralfedern
Bremsen	vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen		
	hinten	Trommelbremsen		
Reifen / Felgenreöße		245/75 R16 6,5Jx16		235/70 R16 6,5Jx16
<b>Karosserie</b>				
Türen		2	4	5
Sitzplätze		2	5	5
Länge		5118 mm	5118 mm	4430 mm
Breite		1770 mm	1770 mm	1770 mm
Höhe		1860 mm	1860 mm	1975 mm
Radstand		3040 mm	3040 mm	2680 mm
Bodenfreiheit		210 mm	210 mm	210 mm
Spurweite vorne		1450 mm	1450 mm	1450 mm
Spurweite hinten		1450 mm	1450 mm	1450 mm
Eigengewicht		2060 kg	2120 kg	2040 kg
Nutzlast		1090 kg	1030 kg	600 kg
Ladeflächenlänge Boden		2290 mm	1525 mm	
Ladekantenhöhe		700 mm	700 mm	600 mm
Tankinhalt		80 lt	80 lt	60 lt
Anhängelast		3500 kg	3500 kg	3500 kg